

REHAU SYNEGO MD : NÍZKOENERGETICKÉ RIEŠENIE

- ❑ riešenie pre novostavby, domy a rekonštrukcie
- ❑ pozinkovaná výstuha v ráme a krídle okien
- ❑ izolačné trojsklo $U_g=0.5\text{W/m}^2\text{K} + \text{Teplý rámik}$
- ❑ **80 mm stavebná hĺbka okien**
- ❑ celoobvodové kovanie
- ❑ **3 tesnenia po obvode konštrukcie**
- ❑ **7-komorový okenný systém Rehau**
- ❑ široká paleta farebného prevedenia
- ❑ $U_w=0,82\text{ W/m}^2\text{K}$ s 3- sklom $U_g=0,5$
- ❑ $U_w=0,76\text{ W/m}^2\text{K}$ s 3- sklom $U_g=0,5 + \text{Teplý rámik}$
- ❑ $U_f=1,0\text{ W/m}^2\text{K}$ súčiniteľ prestupu tepla rámu

REHAU
QUALITY

KOMFORT A ABSOLÚTNE POHODLIE ZA OKNAMI REHAU



Okenný systém **REHAU SYNEGO MD** predstavuje špičkovú voľbu pre tých, ktorí hľadajú **vysokú energetickú účinnosť, vynikajúcu zvukovú izoláciu a maximálnu bezpečnosť**. Systém je vybavený **stredovým tesnením (MD)**, ktoré zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti a chráni pred prievzdušnosťou a vlhkosťou. Vďaka **7-komorovej konštrukcii rámu profilov** a stavebnej hĺbke **80 mm** dosahuje systém **tepelnú prestupnosť až $U_w = 0,78\text{ W/m}^2\text{K}$** , čím významne **znižuje náklady na vykurovanie**.

